

W trakcie realizacji robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na:

- roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopu pod ławy fundamentowe,
- roboty rozbiórkowe szybu windy towarowej oraz rozbiórka wyznaczonych ścianek działowych.
- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie związane z wykonaniem fundamentów i szybu windy osobowej pod,
- roboty murarskie i montażowe, betoniarskie, tynkarskie, osadzanie stolarki drzwiowej i wymiana okna w parterze bud. Korekty otworów drzwiowych wewnętrznych w istniejących ścianach.
- Roboty dekarские związane z pokryciem dachu i ociepleniowe oraz wykończenie elewacji budynku.
- Roboty montażowe – osprzętu i kabiny windy.
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne.

Strona | 2

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:

- upadek pracownika z rusztowania,
- zabrudzenia oczu zaprawami,
- uderzenia spadającym przedmiotem, skaleczenia.

Podczas prowadzenia prac mokrych, należy stosować zasilanie, które nie będzie powodować zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. Przy robotach należy używać środków ochrony indywidualnej takich jak: hełmy ochronne, gogle lub przyłbice ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwiu z noskami stalowym. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy winni przejść przeszkolenie BHP:

- szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- instruktaz ogólny związany z przepisami BHP
- instruktaz stanowiskowy
- zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę budowy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada wymaganych kwalifikacji, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47 poz. 401, i w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady wcześniejszego powiadomiania użytkowników terenu i istniejącego uzbrojenia o zamiarze prowadzenia prac związanych